

主要諸元

ベース車両	日産 NV200 16X-2R	
エンジン	種類	DOHC 水冷直列4気筒
	総排気量	1,597L
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
	最大出力	80kW(109PS)/6000rpm
	最大トルク	152N・m(15.5kgf・m) /4400rpm
トランスミッション	フルレンジ電子制御 4速オートマチック [E-ATx]	
駆動方式	2WD FF	
タンク容量	55L	
ブレーキ方式	前輪	ベンチレーテッドディスク式
	後輪	リーディングトレーリング式
サスペンション方式	前輪	マクファーソン式
	後輪	リーフリジッド式
タイヤサイズ	前輪	165/80R14 91/90N LT
	後輪	165/80R14 97/95N LT
安全/メカニズム	運転席・助手席	SRS エアバッグシステム
	VDC (ビークルダイナミクスコントロール [TCS 機能含む])	
	ABS (アンチロックブレーキシステム)	
	ブレーキアシスト	
	EBD (電子制御制動力配分システム)	
	フロントスタビライザー	
	運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音 (シートベルト・リマインダー)	
	チルドセーフティドアロック	
	ハイマウントストップランプ	
	車体寸法	全長 × 全幅 × 全高
ホイールベース		2725mm
定員	走行時：乗車定員	5名
	就寝時：就寝定員	4名

※この内容は2016年2月11日現在のものです。※商品の仕様ならびに装備は改良のため予告なく変更することがあります。

※実際の商品とは見え方が異なる場合がございます。※エンジン出力はメーカー公表のネット値で掲載してあります。

※弊社の商品は基本的に寒冷地仕様となっております。※メーカオプションは車両ご注文時にお申し受けします。